



Multigear™ Extreme EP-5

SAE 75W-90

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Multigear® Extreme EP-5 – масло для работы тяжело нагруженных автомобильных трансмиссий в условиях холодного климата.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продукт Multigear® Extreme EP-5 обеспечивает потребителям следующие преимущества:

- **Улучшение топливной экономичности** – за счет минимизации трения и снижения потерь в смазочном материале.
- **Снижение износа** – за счет использования высокоэффективных противоизносных присадок.
- **Улучшение смазывающих свойств** в условиях низких температур за счет хорошей текучести.
- **Защиту редукторов и подшипников** с помощью эффективных ингибиторов ржавления и антипенных присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multigear® Extreme EP-5 – масло для работы тяжело нагруженных автомобильных трансмиссий в условиях холодного климата.

Продукт создан на основе базовых масел высокой степени очистки и содержит присадки для работы при экстремальном давлении, ингибиторы коррозии, ржавления, антипенные присадки и стабильный к сдвигу модификатор вязкости. Данный пакет присадок – современный серно-фосфорный комплекс с максимальной высокотемпературной стабильностью, защиту шестерен от выкрашивания и износа.

Масло Multigear® Extreme EP-5 разработано для обеспечения превосходной защиты от износа автомобильных коробок передач при экстремально низкой температуре, когда текучесть смазочного материала очень важна для защиты шестерен и подшипников. Низкая вязкость ускоряет удаление из масла пузырьков воздуха при низких температурах, способствует формированию более прочной масляной пленки.

Продукт произведен в США.

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с рекомендацией производителя оборудования в соответствии с условиями эксплуатации и практикой сервисного обслуживания потребителем.

Продукт компании **Chevron**

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт Multigear® Extreme EP-5 рекомендуется для применения в ведущих мостах и механических трансмиссиях автомобилей в экстремальных условиях арктического климата, или если производитель оборудования рекомендует более низкую вязкость, отличную от традиционной вязкости SAE 80W-90 или SAE 85W-140.

Масло Multigear® Extreme EP-5 соответствует требованиям **API** по сервисным категориям GL-4, GL-5 и MT-1.

Продукт отвечает требованиям спецификации **SAE J2360** (ранее известной как MIL PRF-2105E) по рабочим характеристикам.

ДАНЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ

Категория SAE	75W-90
Номер Продукта	223035
Номер Листка Безопасности SDS	35584
Плотность при 15°C,	0.885
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C	94
сСт при 100°C	16.8
Вязкость по Брукфилду, сПуаз при -40°C	120,000
Индекс вязкости	195
Температура образования «канала», °C	-50
Температура потери текучести, °C	-45

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики